

## **BOYALI SAC RULO ÖZELLİKLERİ :**



### **Özellikleri:**

- Rulo kalınlıkları 0.25 mm-1.60 mm kalınlıktadır.
- Rulo genişliği; min.20 mm (dilme yapılmış), max.1250 mm
- Rulo iç çapı;508 mm/610 mm'dir.
- Rulo ağırlıkları; min.2 ton, max. 12 ton
- 38µm film kaplamalı olarak üretilebilmektedir.
- Çinko kaplama ve boya kalınlığı miktarı Türk ve dünya standartlarına uygundur.
- Üretimin her aşamasında proses ve ürün kontrolleri yapılır.
- Müşteri talebine göre ilave proses işlemleri (kesme, dilme ve form verme işlemleri) yapılabilir.



- 1.Zinc-coated steel strip according to EN 10143,EN 10327,+figure of merit
- 2.Zinc-coated steel strip according to EN 10143,10327,grade Dx51Z100
- 3.Low-carbon steel wire
- 4.Patent wires to produce spring according to EN 10270 –3 1.4310
- 5.Patent wires for springs according to EN 10270-1SH
- 6.Metal plates following dimension and quality
- 7.Free –cutting (automatic) steel SMnPb30+C
- 8.Metallurgical material according to EN 11375

Sac kalınlığı (mm)	1 metre ağırlığı (kg)						
	600 (mm)	700 (mm)	800 (mm)	900 (mm)	1000 (mm)	1200 (mm)	1250 (mm)
0,25	1,18	1,37	1,57	1,77	1,96	2,36	2,45
0,30	1,41	1,65	1,88	2,12	2,36	2,83	2,94
0,35	1,65	1,92	2,20	2,47	2,75	3,30	3,43
0,40	1,88	2,20	2,51	2,83	3,14	3,77	3,93
0,45	2,12	2,47	2,83	3,18	3,53	4,24	4,42
0,50	2,36	2,75	3,14	3,53	3,93	4,71	4,91
0,60	2,83	3,30	3,77	4,24	4,71	5,65	5,89
0,70	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	6,59	6,87
0,80	3,77	4,40	5,02	5,65	6,28	7,54	7,85
0,90	4,24	4,95	5,65	6,36	7,07	8,48	8,83
1,00	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85	9,42	9,81
1,20	5,65	6,59	7,54	8,48	9,42	11,30	11,78
1,50	7,07	8,24	9,42	10,60	11,78	14,13	14,72
1,60	7,54	8,79	10,05	11,30	12,56	15,07	15,70