



Kullanım Yerleri

Dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
Meyilli teras çatılarda,
Beton, çinko ve prekast derelerde,
Silo, depo ve binaların kuzey dış cephelerinde kullanılır.

Avantajları

Kullanıma hazırdır.
Fırça ile uygulanır.
Güneş ışığından etkilenmez, UV dayanımlıdır.
Düşük sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.
Yüksek aderans sağlar.
Kolay ve hızlı uygulanır.
Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Boyanabilir.
Solvent içermez.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Modifiye edilmiş polimer reçine esaslı kaplama
Renk	Beyaz
Kıvam	Fırça Kıvamı
Yoğunluk	~1,36 kg/litre
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	+5°C +30°C
Servis Sıcaklığı	-20°C +120°C
Elastikiyet	%150
Yüzey Koruma Süresi	4 - 5 saat

YKS Marka likit membran rulo ile 2 kat sac yüzeyine uygulanır. Öncesinde yüzey hazırlığı için astar uygulama yapılır.



Bitümlü Likit Su Yalıtım Malzemeleri \ Emülzer Plus - Likit Membran

Tanımı

Emülzer® Plus, suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır likit membrandır. Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı ve süper elastik bir tabaka oluşturur.

Poz

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.626/7E

Kullanım Alanları

Emülzer Plus®, zemin nemi ve sızıntılara karşı Temellerde, İstinat ve perde duvarlarında, Galeri, Drenaj ve temel kazıklarında, Betonarme teras çatılarda, Balkonlarda, Su kanalları ve gizli derelerde, havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kaplama altında kullanılır.

Uygulama

EMÜLZER PLUS, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas edecek tarafına uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Fırça, gelberi veya basınçsız püskürtücülerle uygulanabilir. Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak metal olmayan yüzeylerde Emilkote®, metal yüzeylerde EMÜLZER CSP kullanılmalıdır. EMÜLZER PLUS yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede kurummasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün beklenmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde, polyester keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç elde edilebilir. Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen çatılarda, malzeme sürüldükten sonra üstüne ALÜTEC sürülerek güneşten koruma ve estetik bir görünüm kazandırılır.

Avantajları

- Herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir.
 - Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluřturur.
 - Çok elastiktir. (%1000)
 - Kullanıma hazırdır.
- Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
- Çok çabuk kurur.
 - Basınçlı suya dayanması isteniyorsa, geotekstil keçe, file, vs. taşıyıcı ile kullanılabilir.

Sarfiyat

Her katta 600 g/m² olacak şekilde, en az iki kat olarak uygulanmalıdır.

Ambalajları

Net: 16 kg metal kutu

Net: 4,5 kg metal kutu

Net: 200 kg sac varil