

Galvaniz Sac Rulo



- Rulolar kalınlığı; 0.20 mm - 5.00 mm
- Rulo genişliği; min. 20 mm (dilme yapılmış) , max.1800 mm
- Rulo iç çapı; 508 mm/610 mm'dir.
- Rulo ağırlıkları; min. 2 ton, max. 26 ton
- Çinko kaplama miktarı Türk ve dünya standartlarına uygundur.
- Üretimin her aşamasında proses kontrolleri yapılır.
- İmalatçılar için istenilen boylarda kesme, dilme ve form verme işlemleri yapılabilir.

Sac kalınlığı (mm)	600 (mm)	700 (mm)	800 (mm)	900 (mm)
0,20	0,94	1,10	1,26	1,41
0,25	1,18	1,37	1,57	1,77
0,30	1,41	1,65	1,88	2,12
0,35	1,65	1,92	2,20	2,47
0,40	1,88	2,20	2,51	2,83
0,45	2,12	2,47	2,83	3,18
0,50	2,36	2,75	3,14	3,53
0,60	2,83	3,30	3,77	4,24
0,70	3,30	3,85	4,40	4,95
0,80	3,77	4,40	5,02	5,65
0,90	4,24	4,95	5,65	6,36
1,00	4,71	5,50	6,28	7,07
1,20	5,65	6,59	7,54	8,48
1,50	7,07	8,24	9,42	10,60
2,00	9,42	10,99	12,56	14,13

2,50	11,78	13,74	15,70	17,66
3,00	14,13	16,49	18,84	21,20
4,00	18,84	21,98	25,12	28,26
5,00	23,55	27,48	31,40	35,33

Sac kalınlığı (mm)	1 metre ağırlığı (kg)			
	1000 (mm)	1200 (mm)	1250 (mm)	1500 (mm)
0,20	1,57	1,88	1,96	
0,25	1,96	2,36	2,45	
0,30	2,36	2,83	2,94	
0,35	2,75	3,30	3,43	
0,40	3,14	3,77	3,93	
0,45	3,53	4,24	4,42	
0,50	3,93	4,71	4,91	5,89
0,60	4,71	5,65	5,89	7,07
0,70	5,50	6,59	6,87	8,24
0,80	6,28	7,54	7,85	9,42
0,90	7,07	8,48	8,83	10,60
1,00	7,85	9,42	9,81	11,78
1,20	9,42	11,30	11,78	14,13
1,50	11,78	14,13	14,72	17,66
2,00	15,70	18,84	19,63	23,55
2,50	19,63	23,55	24,53	29,44
3,00	23,55	28,26	29,44	35,33
4,00	31,40	37,68	39,25	47,10
5,00	39,25	47,10	49,06	58,88